

Modelkennung(en):	Globefire Sirius						
Indirekte Heizfunktion:	0,0						
Direkte Wärmeleistung:	6,0 kW						
Indirekte Wärmeleistung:	0,0						
<u>Brennstoff</u>	<u>Bevorzugter Brennstoff:</u>			<u>Sonstige(r) geeignete(r) Brennstoff(e)</u>			
Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt < 25%	Ja			Ja			
Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12%	NPD			NPD			
Sonstige holzartige Biomasse	NPD			NPD			
Nicht-holzartige Biomasse	NPD			NPD			
Anthrazit und Trockendampfkohle	NPD			NPD			
Steinkohlenkoks	NPD			NPD			
Schwelkoks	NPD			NPD			
Bituminöse Kohle	NPD			NPD			
Braunkohlenbriketts	Ja			Ja			
Torfbriketts	NPD			NPD			
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen	NPD			NPD			
Sonstige fossile Brennstoffe	NPD			NPD			
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse und fossilen Brennstoffen	NPD			NPD			
Sonstige Mischung aus Biomasse und festen Brennstoffen	NPD			NPD			
<u>Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff</u>							
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad η_s [%]:	81,0						
Energieeffizienzindex (EEI):	108,5						
<u>Angabe</u>	<u>Symbol</u>	<u>Wert</u>	<u>Einheit</u>	<u>Angabe</u>	<u>Symbol</u>	<u>Wert</u>	<u>Einheit</u>
<u>Wärmeleistung</u>				<u>Brennstoff-Wirkungsgrad (NCV)</u>			
Nennwärmeleistung	P_{nom}	6,0	kW	Bei Nennwärmeleistung	η	81,0	%
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P_{min}	0,0	kW	Bei Mindestwärmeleistung (Richtwert)	η		
<u>Hilfsstromverbrauch</u>				<u>Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle (eine Auswahl)</u>			
Bei Nennwärmeleistung	e_{lmax}	0,0	kW	Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle		-	-
Bei Mindestwärmeleistung	e_{lmin}	0,0	kW	zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle		Ja	-
Im Bereitschaftszustand	e_{lSB}	0,0	kW	Raumtemperaturkontrolle mittels eines mechanischen Thermostats		-	-
				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle		-	-
				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung		-	-
				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung		-	-
				<u>Sonstige Regelungsoptionen (mehrfache Auswahl möglich)</u>			
				Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung		-	-
				Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster		-	-
				mit Fernbedienungsoption		-	-
<u>Leistungsbedarf der Pilotflamme</u>							
Leistungsbedarf der Pilotflamme (soweit vorhanden)	P_{pilot}	0,0	kW				
Kontaktdaten	Globefire Ch. Leibfried GmbH, An der Bundesstraße 2, D - 49733 Haren / Ems, Germany						