

SCHWIMMBECKENBESCHICHTUNG



für den Außenbereich
 seidenglänzend
 chemiekalienbeständig
 schnelltrocknend & kratzfest
 sehr gute Haftung
 hohe Farb- und Glanzstabilität

<p>Beschreibung: CC-Deckfarbe für Schwimmbecken im Außenbereich. Diese Spezialbeschichtung für Schwimmbecken aus Beton ist schnell trocknend, kratzfest und leicht verarbeiten. Ein strapazierfähiger und leicht zu verarbeitender zuverlässiger Schutzlack.</p>	<p>Trockenzeit: (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit) staubtrocken/griffest: nach ca. 2 Stunden überarbeitbar: nach ca. 16 Stunden durchgetrocknet und voll belastbar: nach ca. 7 Tagen Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!</p>
<p>Lichtbeständigkeit: sehr gut Wetterbeständigkeit: Wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18363 Verträglichkeit nicht mischbar mit anderen Produkten</p>	<p>Inhaltsstoffe: Chlorkautschuk/Kombination, Weichmacher, anorganische /organische Pigmente, Füllstoffe, Aromaten, Acetate, Additive epoxidhaltige Verbindungen, Hinweise des Herstellers beachten</p> <p>VOC-Gehalt: Schwimmbeckenbeschichtung unterliegt nicht der VOC-Deko-Richtlinie</p>
<p>Verwendungszweck: Besonders gut geeignet für die Beschichtung von Schwimmbecken und anderen Betonuntergründen. <u>Nicht für Fischbecken geeignet!</u></p> <p>ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von Öl, Fett und wasserlöslichen Verbindungen sein. Beton- und Zementflächen erst nach völliger Abbindung (ca. 4 Wochen) beschichten. Zementschlämme entfernen. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten!</p> <p>1. Grundanstrich: Mineralische Untergründe einmal mit verdünnter Schwimmbeckenfarbe (ca. 5 % Verdünnung zugeben) behandeln. Eventuell Risse oder Löcher im Beton mit einer Feinbetonmischung ausspachteln. Asphaltierte und geteerte Fugen nicht überstreichen.</p> <p>2. Schlussanstrich 2 x Schwimmbeckenfarbe unverdünnt auftragen</p> <p>3. Renovierungsanstrich Gut erhaltene Altanstriche anschleifen, säubern und 1 – 2 mal beschichten. Gerissene und abgeplatzte Anstriche restlos entfernen und wie unter Neuanstrich beschrieben verfahren.</p>	<p>WGK: 2</p> <p>GISBAU-Code: M-PL 04</p> <p>Kennzeichnung: GefStoffV: Xn; gesundheitsschädlich, enthält Xylol, Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit Ø Molekulargewicht < 700</p> <p>GEFAHRENHINWEISE/SICHERHEITSRATSCHLÄGE</p> <ul style="list-style-type: none"> - gesundheitsschädlich - entzündlich - gesundheitsschädlich beim Einatmen und Berührung mit der Haut - reizt die Haut - Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich - darf nicht in die Hände von Kindern gelangen - Berührung mit der Haut vermeiden - bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren - geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen - bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen - nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden, tief liegende Schwimmbecken nur unter Aufsicht beschichten - Dampf nicht einatmen - nicht in die Kanalisation/Gewässer und Erdreich gelangen lassen - nur restentleerte Dosen zu Recycling geben, Dosen mit Resten bitte bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben - beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt
<p>Ergiebigkeit: ca. 10 m²/litr., bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes Verdünnungsmittel zum Rollen und Streichen Wilckens Nitro-Universalverdünnung Werkzeug: Rolle Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Universalverdünnung</p>	<p>Farbtöne: Poolblau</p> <p>Verpackungsgrößen: 2,5 L</p> <p>Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.</p>