

Modellkennung(en):		Globefire Atria ST 2013					
Indirekte Heizfunktion:		0,0					
Direkte Wärmeleistung:		6,8 kW					
Indirekte Wärmeleistung:		0,0					
<u>Brennstoff</u>		<u>Bevorzugter Brennstoff:</u>			<u>Sonstige(r) geeignete(r) Brennstoff(e)</u>		
Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt < 25%		Ja			Ja		
Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12%		NPD			NPD		
Sonstige holzartige Biomasse		NPD			NPD		
Nicht-holzartige Biomasse		NPD			NPD		
Anthrazit und Trockendampfkohle		NPD			NPD		
Steinkohlenkoks		NPD			NPD		
Schwelkoks		NPD			NPD		
Bituminöse Kohle		NPD			NPD		
Braunkohlenbriketts		Ja			Ja		
Torfbriketts		NPD			NPD		
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen		NPD			NPD		
Sonstige fossile Brennstoffe		NPD			NPD		
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse und fossilen Brennstoffen		NPD			NPD		
Sonstige Mischung aus Biomasse und festen Brennstoffen		NPD			NPD		
<u>Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff</u>							
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad η_s [%]:		82,0					
Energieeffizienzindex (EEI):		109,9					
<u>Angabe</u>	<u>Symbol</u>	<u>Wert</u>	<u>Einheit</u>	<u>Angabe</u>	<u>Symbol</u>	<u>Wert</u>	<u>Einheit</u>
<u>Wärmeleistung</u>				<u>Brennstoff-Wirkungsgrad (NCV)</u>			
Nennwärmeleistung	P_{nom}	6,8	kW	Bei Nennwärmeleistung		82,0	kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P_{min}	0,0	kW	Bei Mindestwärmeleistung (Richtwert)		0,0	kW
<u>Hilfsstromverbrauch</u>				<u>Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle (eine Auswahl)</u>			
Bei Nennwärmeleistung	e_{lmax}	0,0	kW	Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle		-	-
Bei Mindestwärmeleistung	e_{lmin}	0,0	kW	zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle		Ja	-
Im Bereitschaftszustand	e_{lSB}	0,0	kW	Raumtemperaturkontrolle mittels eines mechanischen Thermostats		-	-
				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle		-	-
				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung		-	-
				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung		-	-
				<u>Sonstige Regelungsoptionen (mehrfache Auswahl möglich)</u>			
				Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung		-	-
				Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster		-	-
				mit Fernbedienungsoption		-	-
<u>Leistungsbedarf der Pilotflamme</u>							
Leistungsbedarf der Pilotflamme (soweit vorhanden)	P_{pilot}	0,0	kW				
Kontaktdaten		Globefire Ch. Leibfried GmbH, An der Bundesstraße 2, D - 49733 Haren / Ems, Germany					