

Produktdatenblatt			JUSTUS — PERFEKTE WÄRME —	
Kaminofen	Mino 2.0	4815	Stand :	08/18

Bauart		1
Nennwärmeleistung	kW	5,5
Wärmeleistungsbereich	kW	3,3 – 5,7
Raumheizvermögen DIN 18893	m ³	88
Energieeffizienzklasse		A+
Energieeffizienzindex EEI		107
Höhe incl. Abdeckplatte	mm	1047
Breite	mm	Ø 458
Tiefe	mm	Ø 458
Feuerraum H x B x T	mm	400 x 340 x 340
Füllöffnung H x B	mm	320 x 350
Max. Scheitholzlänge	cm	25
Gewicht brutto	kg	129
Für Dauerbetrieb geeignet		ja
Geprüft und zugelassen nach Norm		EN 13240
1. BImSchV Stufe 2		ja
Regensburger Norm		ja
Münchner Norm		ja
§15a B- VG Österreich		ja
VKF Schweiz		Leistungserklärung
Externe Verbrennungsluftversorgung		ja
Anschlussstutzen Ø 100 als Zubehör		ja
CO (Holz/ BB7)	mg/m ³	892/ 606
Staub (Holz/ BB7)	mg/m ³	39/ 31
Wirkungsgrad (Holz/ BB7)	%	80,3/ 80,0
Abgasmassenstrom	g/sek.	5,2
Erforderl. Förderdruck	Pa	12
Abgastemperatur	°C	295
Zugelassene Brennstoffe		Scheitholz < 25% Feuchtigkeitsgehalt (bevorzugter Brennstoff)
		Holzbriketts < 12% Feuchtigkeitsgehalt
		Braunkohlebriketts
Ø Rauchrohr	mm	150
Abgang oben: Fussboden bis OK Stutzen	mm	1029
Abgang oben: Hinterkante bis Mitte Stutzen	mm	229
Abgang hinten: Fussboden bis UK Stutzen	mm	-
Sicherheitsabstand hinten	mm	200
Sicherheitsabstand seitlich	mm	200
Sicherheitsabstand im Strahlungsbereich der Sichtscheibe	mm	800
Feuerraumauskleidung		Vermiculite
Flachrost		ja
Verriegelung der Brennraumtür		zweifach
Primärluftregelung		ja
Sekundärluftregelung/ Scheibenspülung		ja
Tertiärluft		ja

Massblatt

JUSTUS
— PERFEKTE WÄRME —

Kaminofen

Mino 2.0

4815

Stand :

08/18

