

LED-Orientierungslicht Mobina Sensor 30 schwarz



Artikelnummer: **27700055**

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer: | 27700055 |
| Lichtfarbe: | neutralwhite 4000 K |
| Lichtstrom: | |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | 120 ° |
| Spannung/Stromart: | 3,7 V |
| Leistungsaufnahme: | 2 W |
| Energieverbrauch: | 2 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse: | |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | nein |
| Lebensdauer: | 20000 h |
| Abmessungen: | 305x64x18 mm |
| Sockel: | |
| Barcode: | 4018412686916 |
| Charge: | PO5752200275 |

Die mobile LED-Leuchte Mobina Sensor sorgt genau dort, wo Licht benötigt wird für die perfekte Beleuchtung. Die kabellose Leuchte ist flexibel einsetzbar und schnell und einfach angebracht. Aufgeladen wird die Mobina Sensor per USB-Kabel. Besonderes Highlight: Die mobile LED-Leuchte verfügt über einen praktischen Bewegungssensor: Schalten Sie die Leuchte per Schalter auf "ON", leuchtet das Licht dauerhaft. Steht der Schalter auf "AUTO", schaltet der Sensor das Licht an, wenn er eine Bewegung registriert. Findet keine weitere Bewegung statt, schaltet sich das Licht nach 20 Sekunden Licht automatisch wieder aus, so dass keine unnötige Energie verbraucht wird.

- Mobiles Licht mit Bewegungssensor für höchsten Lichtkomfort, vielfältig einsetzbar z.B. in der Küche, an Regalen oder Schränken
- Einfache und schnelle Anbringung: flexibel und selbstklebend, Aufladung über USB
- Flaches Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

| Artikel | Elektrische Daten | Lichttechnische Daten | Produktmaße + Gewicht |
|----------------------------------|---|--|---|
| Artikelvariante 27700055 | Dimmbar mit externem Dimmer nein | Farbkonsistenz initial < 6 | Länge/Tiefe 305 mm |
| Barcode 4018412686916 | Elektrischer Leistungsfaktor > 0,79 | Farbwertanteil X 0,370 | Breite 64 mm |
| Verpackungseinheit | Energieeffizienzklasse Lichtquelle mit EEK: F | Farbwertanteil Y 0,362 | Höhe 18 mm |
| Hersteller Müller-Licht | Enthaltene Lichtquelle | Farbtemperatur 4000 K | Gewicht 153,00 g |
| Produktverpackung | Gewichteter Verbrauch 2 kWh/1000h | Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80 | Produktdaten |
| Type Colorbox | Lebensdauer Nominalwert 20000 h | Abstrahl-/Halbwertswinkel 120 ° | Beleuchtungstechnologie LED |
| Barcode1 4018412686916 | Leistungsaufnahme Nominalwert 2 W | Lichtausbeute Nominalwert 100 lm/W | Farblich abstimmbare Lichtquelle nein |
| Inhalt (Produkte) 1 | Nom. Stromstärke 90 mA | Lichtfarbe neutralwhite | Vernetzte Lichtquelle nein |
| Stück 1 | Spannung Nominalwert 3,7 V | Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 200 lm | Modell (Technisch) LED-Batterieleuchte |
| Abmessungen L=75 B=32 H=390 mm | Verschiebungsfaktor (cos φ) 1,00 | Spezialartikel nein | Nicht in Reflektoren betreiben nein |
| Gewicht 38,00 g | Batteriedetails | Stroboskopereffekt 0,4 | Inverkehrbringer Müller-Licht |
| Gebindeverpackung | Enthaltene Anzahl 1 | Leuchtendaten | Marke Müller-Licht |
| Type Innerbox | Sensordaten | Enthält verbaute LED ja | CE Kennzeichnung ja |
| Barcode1 4018412686923 | Erfassungswinkel 100 ° | IP-Schutzart 20 | Garantieprodukt nein |
| Stück 5 | Aktivitätsdauer 30 sec | Memoryfunktion nein | Lieferumfang Mobina Sensor 30 schwarz, Bedienungsanleitung, Montagematerial, 4 Micro USB-Kabel 15cm |
| Abmessungen L=370 B=165 H=80 mm | Entfernung 3-4m | Schutzklasse III | |
| Transportverpackung | Dämmerungseinstellungen 10 lx | | |
| Type Transportkarton | | | |
| Barcode1 4018412686930 | | | |
| Stück 40 | | | |
| Abmessungen L=381 B=345 H=360 mm | | | |
| Gewicht 492,00 g | | | |