

<b>Produktdatenblatt</b>			<b>JUSTUS</b> — PERFEKTE WÄRME —	
<b>Kaminofen</b>	<b>Mino Top 2.0</b>	4815 50	Stand :	05/18

Bauart		1
Nennwärmeleistung	kW	5,5
Wärmeleistungsbereich	kW	3,3 – 5,7
Raumheizvermögen DIN 18893	m <sup>3</sup>	88
Energieeffizienzklasse		A+
Energieeffizienzindex EEI		107
Höhe	mm	1022
Breite	mm	Ø 458
Tiefe	mm	Ø 458
Feuerraum H x B x T	mm	400 x 340 x 340
Füllöffnung H x B	mm	320 x 350
Max. Scheitholzlänge	cm	25
Gewicht brutto	kg	129
Für Dauerbetrieb geeignet		ja
Geprüft und zugelassen nach Norm		EN 13240
1. BImSchV Stufe 2		ja
Regensburger Norm		ja
Münchner Norm		ja
§15a B- VG Österreich		ja
VKF Schweiz		Leistungserklärung
Externe Verbrennungsluftversorgung		ja
Anschlussstutzen Ø 100 als Zubehör		ja
CO ( Holz/ BB7)	mg/m <sup>3</sup>	892/ 606
Staub ( Holz/ BB7)	mg/m <sup>3</sup>	39/ 31
Wirkungsgrad ( Holz/ BB7)	%	80,3/ 80,0
Abgasmassenstrom	g/sek.	5,2
Erforderl. Förderdruck	Pa	12
Abgastemperatur	°C	295
Zugelassene Brennstoffe		Scheitholz < 25% Feuchtigkeitsgehalt (bevorzugter Brennstoff)
		Holzbriketts < 12% Feuchtigkeitsgehalt
		Braunkohlebriketts
Ø Rauchrohr	mm	150
Abgang oben: Fussboden bis OK Stutzen	mm	1029
Abgang oben: Hinterkante bis Mitte Stutzen	mm	229
Abgang hinten: Fussboden bis UK Stutzen	mm	-
Sicherheitsabstand hinten	mm	200
Sicherheitsabstand seitlich	mm	200
Sicherheitsabstand im Strahlungsbereich der Sichtscheibe	mm	800
Feuerraumauskleidung		Vermiculite
Flachrost		ja
Verriegelung der Brennraumtür		zweifach
Primärluftregelung		ja
Sekundärluftregelung/ Scheibenspülung		ja
Tertiärluft		ja

<b>Massblatt</b>			<b>JUSTUS</b> — PERFEKTE WÄRME —	
<b>Kaminofen</b>	<b>Mino Top 2.0</b>	4815 50	Stand :	05/18

