

LED-Orientierungslicht Mobina Sensor 15




Artikelnummer: **27700035**

Artikelnummer:	27700035
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	3,7 V DC
Leistungsaufnahme:	1,5 W
Energieverbrauch:	2 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	30000 h
Abmessungen:	153x64x18 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412656056
Charge:	PO5752300234

Die mobile LED-Leuchte Mobina Sensor sorgt genau dort, wo Licht benötigt wird für die perfekte Beleuchtung. Die kabellose Leuchte ist flexibel einsetzbar und schnell und einfach angebracht. Aufgeladen wird die Mobina Sensor per USB-Kabel. Besonderes Highlight: Die mobile LED-Leuchte verfügt über einen praktischen Bewegungssensor: Schalten Sie die Leuchte per Schalter auf "ON", leuchtet das Licht dauerhaft. Steht der Schalter auf "AUTO" schaltet der Sensor das Licht an, wenn er eine Bewegung registriert. Findet keine weitere Bewegung statt, schaltet sich das Licht nach 20 Sekunden Licht automatisch wieder aus, so dass keine unnötige Energie verbraucht wird.

- Mobiles Licht mit Bewegungssensor für höchsten Lichtkomfort, vielfältig einsetzbar z.B. in der Küche, an Regalen oder Schränken
- Einfache und schnelle Anbringung: flexibel und selbstklebend, Aufladung über USB
- Flaches Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
Hersteller	enthaltene Lichtquelle	Farbtemperatur	Gewicht
Produktverpackung	Gewichteter Verbrauch	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	Produktdaten
Type	Lebensdauer Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	Beleuchtungstechnologie
Barcode1	Leistungsaufnahme Nominalwert	Lichtfarbe	Modell (Technisch)
Inhalt (Produkte)	Nom. Stromstärke	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	Nicht in Reflektoren betreiben
Stück	Spannung Nominalwert	Spektrumbild	Inverkehrbringer
Abmessungen	Stromart		Marke
Gebindeverpackung	Verschiebungsfaktor (cos φ)	Leuchtdaten	CE Kennzeichnung
Type	Batteriedetails	Enthält verbaute LED	Garantieprodukt
Barcode1	Enthaltene Anzahl	IP-Schutzart	Lieferumfang
Stück	Batterie	Schutzklasse	
Abmessungen	Sensordaten		
Transportverpackung	Erfassungswinkel		
Type	Aktivitätsdauer		
Barcode1	Entfernung		
Stück	Dämmerungseinstellungen		
Abmessungen			