

LED-SMD/COB Tube LED Röhre G13 2500lm 3000K 1200mm HL 575-LED-SMD/COB Tube




Artikelnummer: **401081**

Artikelnummer:	401081
Lichtfarbe:	warmwhite 3000 K
Lichtstrom:	2500 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	150 °
Spannung/Stromart:	AC 60 Hz
Leistungsaufnahme:	15,6 W
Energieverbrauch:	16 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	C
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	20000 h
Abmessungen:	28x1200 mm
Sockel:	G13
Barcode:	4018412686664
Charge:	PO5752400168

Die modernen Profi LED-Röhren von MÜLLER-LICHT sind vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für T8 Leuchtstoffröhren. Die LED-Glasröhren sind mit mehr als 160 Lumen/Watt nicht nur besonders energieeffizient, sondern sorgen auch für eine homogene Ausleuchtung. Egal ob Allgemeinbeleuchtung, Industrie- oder Lagerhalle, die leistungsstarken LED-Tubes sind die professionelle Alternative zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Die Profi LED-Röhren von MÜLLER-LICHT bieten ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis, für beeindruckend helles Licht
- Beeindruckende Lichtleistung durch extra hohen Lumenoutput
- Erleben Sie eine wunderbar warme Atmosphäre mit unserem schönen, warmweißen Licht (3000 K)
- Genießen Sie eine außergewöhnlich lange Lebensdauer unserer Röhren
- Genießen Sie den Vorteil eines äußerst geringen Energieverbrauchs durch die effiziente LED-Technik und sparen Sie dabei Geld und Ressourcen

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 401081	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 28 mm
Barcode Verpackungseinheit 4018412686664	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,53	Farbwertanteil X 0,434	Breite 28 mm
EPREL-Referenznummer 1162493	Energieeffizienzklasse (Skala A bis G): C	Farbwertanteil Y 0,403	Höhe 1200 mm
Hersteller Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch 16 kWh/1000h	Farbtemperatur 3000 K	Gewicht 200,00 g
Produktverpackung	Lebensdauer Nominalwert 20000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80	Produktdaten
Type Colorbox	Lebensdauerfaktor LED/OLED 0,9	Abstrahl-/Halbwertswinkel 150 °	Beleuchtungstechnologie LED
Barcode1 4018412686664	Leistungsaufnahme Nominalwert 15,6 W	Lichtausbeute Nominalwert 160 lm/W	Farblich abstimmbare Lichtquelle nein
Inhalt (Produkte) 1	Nom. Stromstärke 114 mA	Lichtfarbe warmwhite	Vernetzte Lichtquelle nein
Stück 1	Stromart AC	Lichtstrom Nominalwert 2500 lm	Minimale Umgebungstemperatur -5 °C
Abmessungen L=1275 B=38 H=38 mm	Frequenz Nominalwert 60 Hz	Lichtstromerhalt LED/OLED 0,94	Maximale Umgebungstemperatur 25 °C
Gewicht 285 g	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,70	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz 152 W	Modell (Technisch) LED-Röhre
Transportverpackung		Stroboskopeffekt 0,4	Nicht in Reflektoren betreiben ja
Type Transportkarton		Spektrumbild 	Socket G13
Barcode1 4018412686688			Inverkehrbringer Müller-Licht
Stück 5			Marke Müller-Licht
Abmessungen L=1310 B=208 H=54 mm			CE Kennzeichnung ja
Gewicht 1729 g			