

LED-SMD/COB Tube LED Röhre G13 3500lm 4000K 1500mm HL 575-LED-SMD/COB Tube



Artikelnummer: **401085**

Artikelnummer:	401085
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	3500 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	150 °
Spannung/Stromart:	AC 60 Hz
Leistungsaufnahme:	21,8 W
Energieverbrauch:	22 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	A
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	20000 h
Abmessungen:	28x1500 mm
Sockel:	G13
Barcode:	4018412686794
Charge:	PO5752400168

Die modernen Profi LED-Röhren von MÜLLER-LICHT sind vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für T8 Leuchtstoffröhren. Die LED-Glasröhren sind mit mehr als 160 Lumen/Watt nicht nur besonders energieeffizient, sondern sorgen auch für eine homogene Ausleuchtung. Egal ob Allgemeinbeleuchtung, Industrie- oder Lagerhalle, die leistungsstarken LED-Tubes sind die professionelle Alternative zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Leistungsstarke Profi LED-Röhre zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis
- Besonders hohe Lichtleistung - mehr Licht durch mehr Lumen
- Kaltweißes Licht
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Lange Lebensdauer

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 401085	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 28 mm
Barcode Verpackungseinheit 4018412686794	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,53	Farbwertanteil X 0,382	Breite 28 mm
EPREL-Referenznummer 1162504	Energieeffizienzklasse (Skala A bis G): C	Farbwertanteil Y 0,380	Höhe 1500 mm
Hersteller Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch 22 kWh/1000h	Farbtemperatur 4000 K	Gewicht 240,00 g
Produktverpackung	Lebensdauer Nominalwert 20000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80	Produktdaten
Type Colorbox	Lebensdauerfaktor LED/OLED 0,9	Abstrahl-/Halbwertswinkel 150 °	Beleuchtungstechnologie LED
Barcode1 4018412686794	Leistungsaufnahme Nominalwert 21,8 W	Lichtausbeute Nominalwert 161 lm/W	Farblich abstimmbare Lichtquelle nein
Inhalt (Produkte) 1	Nom. Stromstärke 160 mA	Lichtfarbe neutralwhite	Vernetzte Lichtquelle nein
Stück 1	Stromart AC	Lichtstrom Nominalwert 3500 lm	Minimale Umgebungstemperatur -20 °C
Abmessungen L=1575 B=39 H=38 mm	Frequenz Nominalwert 60 Hz	Lichtstromerhalt LED/OLED 0,93	Maximale Umgebungstemperatur 40 °C
Gewicht 240 g	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,70	Stroboskopeffekt 0,4	Modell (Technisch) LED-Röhre
Transportverpackung		Spektrumbild	Nicht in Reflektoren betreiben ja
Type Transportkarton			Sockel G13
Barcode1 4018412686817			Inverkehrbringer Müller-Licht
Stück 5			Marke Müller-Licht
Abmessungen L=1611 B=208 H=54 mm			CE Kennzeichnung ja
Gewicht 1200 g			