

Leistungserklärung gemäß Verordnung (EU) 305/2011
Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011
Nr. / No. 10849-CPR-2016_DE_GB

1. Typ / type	10849 (Thyra / Linz / Luxor2) Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung (EN 13240:2001/ A2:2004/AC:2007) / <i>room heater burning solid fuel without water supply (EN 13240:2001/ A2:2004/AC:2007)</i>
Serien-/Fert.Nr. / <i>serial/production no.</i>	ab / <i>off</i> > 16 01 0001 (Jahr–Woche–4-stellige Nr. / <i>year–week–four-digit no.</i>)
2. Verwendungszweck / use of the construction product	Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung in Gebäuden (Dauerbrandfeuerstätte) / <i>room heater in building without water supply</i>
3. Hersteller / trade mark	Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH Adalperostraße 86 85737 Ismaning – Germany Tel. +49 (0)89 320 84 – 0 Fax +49 (0)89 320 84 – 238 info@wamsler.eu www.wamsler.eu
4. Bevollmächtigter / authorised representative	Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH Technische Leitung Herr Andreas Freund Adalperostraße 86 85737 Ismaning – Germany Tel. +49 (0)89 320 84 – 213 Fax +49 (0)89 320 84 – 216 a.freund@wamsler.eu
5. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V / systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V	System 3
6. Das notifizierte Prüflabor bestätigt nach System 3 die Erstprüfung / the notified laboratory performed of the product type on the basis of type testing under system 3	
Benannte Stelle / <i>notified body</i>	EMI - TÜV SÜD Kft. Dugonics u. 11 1043 Budapest – Hungary
Prüflabor Nr. / <i>notified body no.</i>	1417
Prüfbericht Nr. / <i>test report no.</i>	737726-1
Prüfberichtsdatum / <i>date of the report</i>	21.03.2016



7. Harmonisierte technische Spezifikationen / <i>harmonized technical specification</i>	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Wesentliche Merkmale / Essential characteristics	Leistung / performance
Brandsicherheit / fire safety	Erfüllt / <i>pass</i>
Brandverhalten / reaction to fire	A1
Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien / safety distance to combustible material	Mindestabstand in mm / <i>minimum distances in mm</i> Hinten / <i>rear</i> = 200 mm Seite / <i>sides</i> = 300 mm Vorne / <i>front</i> = 800 mm Oben / <i>ceiling</i> = NPD Boden / <i>floor</i> = 0 mm
Brandgefahr durch herausfallen von brennendem Brennstoff / risk of burning fuel falling out	Erfüllt / <i>pass</i>
Reinigbarkeit / cleanability	Erfüllt / <i>pass</i>
Emissionen aus Verbrennungsprodukten / emission of combustion products	0,09 % (1,14 g/m ³)
Freisetzung von gefährlichen Stoffen / Release of dangerous substance	keine Leistung festgestellt / NPD
Oberflächentemperatur / surface temperature	Erfüllt / <i>pass</i>
Elektrische Sicherheit / electrical safety	nicht zutreffend / <i>not applicable</i>
Max. Betriebsdruck / max. operation pressure	nicht zutreffend / <i>not applicable</i>
Abgastemperatur in der Messstrecke / flue gas temperature at the measuring section	210 °C
Abgastemperatur am Stutzen bei Nennwärmeleistung / flue gas outlet temperature (spigot) by nominal heat output	264 °C
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins) / mechanical resistance (to carry a chimney/flue)	keine Leistung festgestellt / NPD
Wärmeleistung, Energieeffizienz / thermal output, efficiency	Erfüllt / <i>pass</i>
Nennwärmeleistung / <i>nominal heat output</i>	6,0 kW
Raumwärmeleistung / <i>room heating output</i>	6,0 kW
Wasserwärmeleistung / <i>water heating output</i>	nicht zutreffend / <i>not applicable</i>
Wirkungsgrad / <i>efficiency</i>	η (80 %)
Dauerhaftigkeit / <i>durability</i>	Erfüllt / <i>pass</i>
8. Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3. / the performance of the product is in conformity with the declared performance in point 7. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.	

Unterzeichnet im Namen des Herstellers / *signed on behalf of the manufacturer*

Andreas Freund, Technische Leitung / *technican leader* Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH

Name und Funktion / *name and function*

Ismaning, den 01.04.2016

Ort und Datum / *place and date of issue*

i.V. 
Unterschrift / *signature*

Typschild

CE			
Wamsler Haus- und K�chentechnik GmbH Adalperostra�e 86, D - 85737 Ismaning 16 Nr./No. 10849-CPR-2016			
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007			
Pr�fstelle Nr. / NB No.:		1417	
Raumheizer f�r feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung in Geb�uden (Dauerbrandfeuerst�tte) / heater burning solid fuel without water supply „A“			
Typ / type:		„A1“	
Art. Nr. / Article No.:		„B“	
Fert. Nr. / Serial No.:		#T	
Brandsicherheit / fire safety		Erf�llt / pass	
Sicherheitsabstand zu benachbarten brennbaren Bauteilen / safety distance to combustible material	Hinten / rear Seite / sides Vorne / front Boden / floor	(1) (2) (3)	200 mm 300 mm 800 mm 0 mm
Emissionen aus Verbrennungsprodukten / emission of combustion products		Erf�llt / pass	
CO Emissionen - Scheitholz / fire wood		0,09 % / 1,14 g/m ³	
CO Emission - Braunkohlenbriketts / b.coal		0,06 % / 0,75 g/m ³	
Freisetzung von gef�hrlichen Stoffen / Release of dangerous substance		NPD	
Oberfl�chentemperatur / surface temperature		Erf�llt / pass	
Elektrische Sicherheit / electrical safety		nicht zutreffend / not applicable	
Reinigbarkeit / cleanability		Erf�llt / pass	
Max. Betriebsdruck / max. operation pressure		nicht zutreffend / not applicable	
Abgastemperatur (i.d. Messstrecke) (ta) / flue gas temperature at the measuring section		210 �C / 229 �C	
Abgastemperatur am Stutzen / flue gas outlet temperature (spigot)		264 �C / 276 �C	
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins) / mechanical resistance (to carry a chimney/flue)		NPD	
W�rmeleistung / thermal output		Erf�llt / pass	
- Nennw�rmeleistung / nominal heat output		6 kW	
- Raumw�rmeleistung / room heating output		6 kW	
- Wasserw�rmeleistung / water heating output		nicht zutreffend / not applicable	
- Wirkungsgrad / efficiency (�)		80,4 % / 80,2 %	
Dauerhaftigkeit / durability		Erf�llt / pass	
zul�ssige Brennstoffe / useable fuels	Scheitholz / Braunkohlebriketts fire wood / brown coal briquet		
Eignung zur Mehrfachbelegung / suitability for multiple connecting		Ja / yes	
Emissionen (Erg�nzung) / emission			
- Staub/dust	Scheitholz / Braunkohlebriketts	< 0,04 / < 0,04 g/m ³	
- CGC	Scheitholz / Braunkohlebriketts	< 0,07 / < 0,07 g/m ³	
- NOx	Scheitholz / Braunkohlebriketts	< 0,11 / < 0,10 g/m ³	
Emissionen (Anforderung 15a B-VG)		Erf�llt / pass	
- CO	Scheitholz / Braunkohlebriketts	730 / 444 mg/MJ	
- Staub	Scheitholz / Braunkohlebriketts	23 / 23 mg/MJ	
- CGC	Scheitholz / Braunkohlebriketts	35 / 38 mg/MJ	
- NOx	Scheitholz / Braunkohlebriketts	68 / 55 mg/MJ	
W�rmeleistung Scheitholz / Braunkohlebr�k		2,9-6,2 / 3,0-6,1 kW	
Pr�fbericht Nr.: R-737726-1 vom 21.03.2016			
Angaben Schweiz VKF Nr.:			
Vor Inbetriebnahme lesen und beachten Sie bitte ausf�hrlich die Bedienungsanleitung ! / Please read before commissioning, the instruction manual in detail !			
Controlled			
Date/QCD			