




Infrarot – Sauna - Kombikabine

Art.-Nr.: 547.2012.13.00 / 547.2012.14.00



Maße in cm

Außenmaß	Innenmaß	Erforderlicher Montageraum	Grundfläche innen	Rauminhalt innen	Gewicht
B x T x H [cm]	B x T x H [cm]	B x T x H [cm]	[m ²]	[m ³]	[kg]
212 x 121 x 199	198 x 107 x 186,5	290 x 200 x 220	2,12	3,95	388

Allgemeines

- Infrarot - Sauna - Kombikabine in Element-Bauweise inkl. multifunktionaler Steuerung mit Digitalanzeige
- Wandelemente und Boden mit WEKA-Therm-Flächenstrahlern
- Die Kabine ist nicht gleichzeitig als Sauna und Infrarot-Wärmekabine zu nutzen
- inkl. Montagematerial und übersichtlicher Montageanleitung

Infrarot - Betrieb

- weka - Therm - Flächenstrahler
- alle Elektroanschlüsse vorinstalliert
- Anschluss 230 V~16A
- Leistung: 3336 Watt
- Vorheizzeit Infrarot-Betrieb: ca.45 min. bei 20°C Umgebungstemperatur
- Energieverbrauch Infrarot-Betrieb: ca. 2,7 KWh bei 90 min. Anwendungsdauer

Sauna - Betrieb

- 547.2012.13.00: Saunaofen-Set CLASSIC 3,6 kW
- 547.2012.14.00: Sauna – Dampfbad – Kombiofen -Set 3,6 kW
- Leistung im Sauna- Betrieb: 3600 W
- Vorheizzeit Sauna-Betrieb: ca.60 min. bei 20°C Umgebungstemperatur
- Energieverbrauch Sauna-Betrieb ca. 10,8 KWh bei 4 Stunden. Anwendungsdauer

Inneneinrichtung

- 1 Liege 55 cm tief, 1 Hocker, 1 Fußbank, Kopfstütze und Bodenrost aus hochwertigem Spezialholz mit geringer Wärmeleitfähigkeit,

Wandaufbau

- vorgefertigte Wandelemente mit integrierten Flächenstrahlern
- Material: Wandverkleidung außen: Front- und Seitenwände aus nordischer Fichtenholzschalung, 14 mm stark
Rückwandverkleidung aus Holzfaserverplatte (MDF)

Wandverkleidung innen: nordische Fichtenholzschalung, 14 mm stark, Strahlerabdeckungen aus hochwertigem Schichtholz, Zierleisten aus Linde

Tür

- Ganzglastür aus Einscheiben - Sicherheitsglas in Graphit - Optik mit 2-Punkt-Magnetverschluss
- Türanschlag rechts

Decke

- isolierte Deckenelemente
- Isolierung mit Mineralfaser-Wärmedämmplatten
- Dampfsperre aus Aluminiumfolie

Verpackung

- Verpackungsmaße L/B/H: Paket 1: 216/120/85 cm / Paket 2: 34/34/20 cm / Paket 3: 54/38/49 cm / Paket 4: 36/29/6 cm

